Purtop Easy T Primer

Imprimador incoloro para soportes no absorbentes para su uso antes de la colocación de Purtop Easy T

CAMPOS DE APLICACIÓN
Imprimador para superficies embaldosadas antes de la colocación de la membrana impermeabilizante **Purtop Easy T**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Purtop Easy T Primer es un promotor de adherencia con disolvente, de secado rápido, formulado por los Laboratorios de I+D de MAPEI, para su uso sobre superficies embaldosadas antes de la colocación de la membrana impermeabilizante poliuretánica y transparente **Purtop Easy T**.

AVISOS IMPORTANTES
- No aplicar **Purtop Easy T Primer** con temperaturas inferiores a +5°C o superiores a +35°C, o en caso de lluvia inminente.
- Antes de aplicar **Purtop Easy T Primer**, verificar que las superficies están libres de aceites y ceras y, en su caso, eliminar totalmente dichas sustancias.
- No aplicar **Purtop Easy T** en una cantidad superior a la indicada.
- No aplicar **Purtop Easy T Primer** sobre soportes húmedos con humedad residual > 4% o afectados por humedad de remonte capilar.

MODO DE APLICACIÓN
Preparación de los soportes
Los pavimentos y revestimientos existentes de cerámica, gres, clínker, etc., deberán estar perfectamente adheridos al soporte y exentos de cualquier sustancia que pueda afectar a la adherencia, tales como grasas, aceites, ceras, pinturas, etc.

Aplicación del producto
Aplicar luego **Purtop Easy T Primer**, impregnando un paño limpio y seco, y frotando toda la superficie del pavimento.

Limpieza de las herramientas
Se aconseja lavar las herramientas de trabajo con disolvente.

CONSUMO
40-60 g/m^2.

PRESENTACIÓN
Bidones de 4 kg.

ALMACENAMIENTO
Purtop Easy T Primer, si se almacena en los envases originales en lugar cubierto y seco, a una temperatura de entre +5°C y +35°C, tiene un tiempo de conservación de 12 meses.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y LA PUESTA EN OBRA
Purtop Easy T Primer es inflamable. Se recomienda mantenerlo alejado de llamas y chispas, no fumar, evitar la acumulación de cargas electroestáticas y trabajar en ambientes bien ventilados. Además, es corrosivo, puede provocar daños oculares así como somnolencia y vértigos. Durante su uso se recomienda utilizar guantes y gafas de protección y tomar las precauciones habituales para la manipulación de productos químicos.

Purtop Easy T Primer

DATOS TÉCNICOS (valores típicos)	
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO	
Consistencia:	líquida
Color:	transparente
Densidad (g/cm³):	0,83
DATOS DE APLICACIÓN	
Temperatura de aplicación permitida:	de +5°C a +35°C
Tiempo de secado (min):	10-15

En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente y con abundante agua y consultar a un médico. Utilizar un dispositivo de protección respiratoria adecuado.
Para una mayor y más completa información en referencia al uso seguro de nuestros productos se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Seguridad.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIA
Las indicaciones y las prescripciones arriba descritas, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberán confirmarse mediante aplicaciones prácticas concluyentes; por lo tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a utilizarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asumirá toda la responsabilidad que puediera derivar de su uso.

Consultar siempre la última versión actualizada de la ficha técnica, disponible en la web www.mapei.com

INFORMACIÓN LEGAL
El contenido de esta Ficha Técnica se puede reproducir en documentos vinculados a proyectos, pero el documento resultante no reemplazará ni integrará de ninguna manera la Ficha Técnica vigente en el momento de la aplicación del producto MAPEI.
Para la Ficha Técnica y la información más actualizada sobre la garantía, consultar nuestra web www.mapei.com.
CUALQUIER MODIFICACIÓN DEL TEXTO O DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA FICHA TÉCNICA O DERIVADAS DE ELLA, INVALIDARÁ TODAS LAS CORRESPONDIENTES GARANTÍAS MAPEI.

Las referencias relativas a este producto están disponibles bajo solicitud y en la web de Mapei www.mapei.es y www.mapei.com

La reproducción de textos, fotografías e ilustraciones de esta publicación está totalmente prohibida y será perseguida por la ley

7502-5-2019 (E)

MAPEI®
EL COMPAÑERO MUNDIAL DE LOS CONSTRUCTORES