Declaración de prestaciones N. CPR-IT4/ 0142 1 29/03/2024

1) Código de identificación único del producto tipo: TREND HS P
2) Uso previstos: Membrana bituminosa reforzada para la impermeabilización de coberturas
3) Fabricante: POLYGLASS S.P.A Via Giorgio Squinzi 2 -31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - www.polyglass.com
4) Sistemas de VVCP: Sistema 2+
   Sistema 3 (para reacción al fuego)
5) Norma armonizada: EN 13707:2004 + A2 :2009
   Organismo Notificados: BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. , N. 1370
   ÉMI-TÜV SÜD MINŐSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI KFT. , N. 1417

6) Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones
Comportamiento al fuego	NPD
Reacción al fuego	Classe E
Impermeabilidad	Pasa (método B)
Propiedades de tracción:	Resistencia a la tracción (L/T): 400/300 (±20%) N/50 mm Alargamiento (L/T): 35/30 (±15) %
Resistencia a la penetración de raíces	NPD
Resistencia a la carga estática	≥ 10 Kg (método A)
Resistencia al choque	≥ 400 mm (método A)
Resistencia a la laceración	(L/T): 130/130 (±30%) N
Resistencia de las uniones:	Resistencia al despegue: NPD Resistencia al corte (L/T): NPD
Durabilidad:	Escurrimiento a alta temperatura: ≥ 100 °C Flexibilidad a baja temperatura: NPD Defectos visibles después de QUV: Pasa
Flexibilidad a baja temperatura	≤ -5 °C
Sustancias peligrosas	NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de responsabilidad se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad única del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: Ing. P. Ciferni

Ponte di Piave, 29/03/2024 .....

Polyglass SpA pone a disposición la DdP en formato PDF en su página web.

Revisión 4:	*error de corrección*

Información REACH: este es un artículo de conformidad con el Artículo 3 del Reglamento REACH (CE) n. 1907/2006 y en consecuencia de acuerdo con los artículos 31 y 33 del mismo Reglamento, no requiere de Ficha de Seguridad. Durante su uso, se recomienda consultar las indicaciones de su Ficha Técnica y las prescripciones de seguridad proporcionadas en el lugar de trabajo.

Polyglass SpA pone a disposición la DdP en formato PDF en su página web.

Revisión 4:	*error de corrección*

TREND HS
MARCADO CE
Adjunto a DoP N. CPR-IT4/ 0142 1
29/03/2024

CE 1370 1417	POLYGLASS S.P.A Via Giorgio Squinzi 2 -31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - www.polyglass.com

14
CPR-IT4/ 0142 1 rev. 29/03/2024
EN 13707

TREND HS
Membrana bituminosa reforzada para la impermeabilización de coberturas

Reacción al fuego	Classe E
Impermeabilidad	Pasa (método B)
Propiedades de tracción:	Resistencia a la tracción (L/T): 400/300 (±20%) N/50 mm Alargamiento (L/T): 35/30 (±15) %
Resistencia a la carga estática	≥ 10 Kg (método A)
Resistencia al choque	≥ 400 mm (método A)
Resistencia a la laceración	(L/T) 130/130 (±30%) N
Durabilidad:	Escurrimiento a alta temperatura: ≥ 100 °C Defectos visibles después de QUV: Pasa
Flexibilidad a baja temperatura	≤ -5 °C
Sustancias peligrosas	NPD

Nota:

POLYGLASS proporciona este adjunto junto con el DoP para facilitar la consulta del marcado CE por parte de clientes internacionales. El marcado que se muestra aquí puede diferir del impreso en el envase o en los documentos de acompañamiento debido a:

- *valores NPD (No Performance Determined) que pueden omitirse en la marca CE,*
- *adaptaciones gráficas en relación con el espacio disponible y los medios de impresión utilizados,*
- *uso de un idioma diferente (el mismo empaque se usa en muchos países),*
- *producto ya en stock en el momento de actualizar el marcado,*
- *errores de impresión.*